



M-1



A-2

## M-1, M-2, A-2

Vår uppskattade trojänare finns med både manuell och automatisk vattenpåfyllning. Bryggarna har värmeplattor och de automatiska, vattenanslutna bryggarna har elektronisk tidsstyrning och signal vid färdig brygning. Bryggmängd 4-12 koppar justeras lätt från maskinens framsida.

Serveringskannor 1,8 liter ingår till samtliga modeller. Till modellen med automatisk vattenpåfyllning medföljer dessutom en anslutnings slang för vatten.

### FAKTA

#### M-1

- Manuell vattenpåfyllning
- 1 värmeplatta
- 1 serveringskanna medföljer

#### M-2

- Manuell vattenpåfyllning
- 2 värmeplattor
- 2 serveringskannor medföljer

#### A-2

- Automatisk vattenpåfyllning
- 2 värmeplattor
- 2 serveringskannor medföljer
- Elektronisk tidsstyrning
- Reglerbar bryggmängd 4-12 koppar
- Brygning klar signal

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL	BRYGGARE	VÄRMEPLATTOR	KAPACITET	ELANSLUTNING	VATTENANSLUTNING	BREDD	DJUP	HÖJD
M-1	Enkel (1 kanna)	1	15L / h	230V 1N / 2390W	Manuell	205mm	360mm	430mm
M-2	Enkel (2 kannor)	2	15L / h	230V 1N / 2390W	Manuell	205mm	360mm	430mm
A-2	Enkel (2 kannor)	2	15L / h	230V 1N / 2390W	Manuell / Automatisk 1/2"R	205mm	360mm	430mm



DM-4

## DM-4, DA-4

Vår uppskattade trojänare finns med både manuell och automatisk vattenpåfyllning. Bryggarna har värmeplattor och de automatiska, vattenanslutna bryggarna har elektronisk tidsstyrning och signal vid färdig brygning. Bryggmängd 4-12 koppar justeras lätt från maskinens framsida.

Serveringskannor 1,8 liter ingår till samtliga modeller. Till modellen med automatisk vattenpåfyllning medföljer dessutom en anslutningsslang för vatten.

### FAKTA

#### DM-4

- Manuell vattenpåfyllning
- 4 värmeplattor
- 4 serveringskannor medföljer

#### DA-4

- Automatisk vattenpåfyllning
- 4 värmeplattor
- 4 serveringskannor medföljer
- Elektronisk tidsstyrning
- Reglerbar bryggmängd 4-12 koppar
- Brygning klar signal



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL	BRYGGARE	VÄRMEPLATTOR	KAPACITET	ELANSLUTNING	VATTENANSLUTNING	BREDD	DJUP	HÖJD
DM-4	Dubbel (4 kannor)	4	30L / h	230V 2N / 4780W	Manuell	410mm	360mm	430mm
DA-4	Dubbel (4 kannor)	4	30L / h	230V 2N / 4780W	Manuell / Automatisk 1/2"R	410mm	360mm	430mm

