



M-1



A-2

M-1, M-2, A-2

Vårt populære og pålitelige arbeidsjern fås både med manuell og automatisk vannpåfylling. Trakterne er utstyrt med varmeplater. Modellene med automatisk vannforsyning har elektronisk timer og varsler når kaffen er klar. Traktevolumet (4–12 kopper) justeres enkelt foran på maskinen.

1,8-liters påfyllingskanner følger med til samtlige modeller. Til kaffetrakterne med automatisk vannpåfylling følger det i tillegg med en tilkoblingsslange for vann.

FAKTA

M-1

- Manuell vannpåfylling
- 1 varmeplate
- 1 kanne medfølger

M-2

- Manuell vannpåfylling
- 2 varmeplater
- 2 kanner medfølger

A-2

- Automatisk vannpåfylling
- 2 varmeplater
- 2 kanner medfølger
- Elektronisk timer
- Justerbart traktevolum 4–12 kopper
- Varsling når kaffen er klar

SPESIFIKASJONER

MODELL	BRYGGER	VARMEPLATER	KAPASITET	ELANSLUTNING	VANNILKOBLING	BREDDE	DYBDE	HØYDE
M-1	Enkel (1 kanne)	1	15L / h	230V 1N / 2390W	Manuell	205mm	360mm	430mm
M-2	Enkel (2 kanner)	2	15L / h	230V 1N / 2390W	Manuell	205mm	360mm	430mm
A-2	Enkel (2 kanner)	2	15L / h	230V 1N / 2390W	Manuell / Automatisk 1/2"R	205mm	360mm	430mm



DM-4

DM-4, DA-4

Vårt populære og pålitelige arbeidsjern fås både med manuell og automatisk vannpåfylling. Trakterne er utstyrt med varmeplater. Modellene med automatisk vannforsyning har elektronisk timer og varsler når kaffen er klar. Traktevolumet (4–12 kopper) justeres enkelt foran på maskinen.

1,8-liters påfyllingskanner følger med til samtlige modeller. Til kaffetrakterne med automatisk vannpåfylling følger det i tillegg med en tilkoblingsslange for vann.

FAKTA

DM-4

- Manuell vannpåfylling
- 4 varmeplater
- 4 kanner medfølger

DA-4

- Automatisk vannpåfylling
- 4 varmeplater
- 4 kanner medfølger
- Elektronisk timer
- Justerbart traktevolum 4–12 kopper
- Varsling når kaffen er klar



SPESIFIKASJONER

MODELL	BRYGGER	VARMEPLATER	KAPASITET	ELANSLUTNING	VANNTILKOBLING	BREDDE	DYBDE	HØYDE
DM-4	Dobbel (4 kanner)	4	30L / h	400V 2N / 4780W*	Manuell	410mm	360mm	430mm
DA-4	Dobbel (4 kanner)	4	30L / h	400V 2N / 4780W*	Manuell / Automatisk 1/2"R	410mm	360mm	430mm

*Alternativt 230V 3-fase. Kobles til 230V-400V uten ombygging.

