

EXPOBAR


ONYX & ONYX*Pro*



ONYX

Vi är stolta att presentera våra modeller av ONYX, den perfekta kombinationen av pålitliga, högpresterande Expobarmaskiner och vår kontinuerliga strävan efter innovativa lösningar. ONYX är en premium espressomaskin som för samman kreativ design med näst intill oändliga anpassningsmöjligheter.

Med en kombination av kunskap som samlats in från erfarna baristor och beprövad bryggteknologi samt energisparande programvara har vi skapat en överlägsen espressomaskin som är så smart och pålitlig som den är elegant och vacker.



ANPASSNINGSMÖJLIGHETER

Vi vet att varje serveringsutrymme är unikt så för att vara säkra på att ONYX passar in i alla miljöer kan den lätt anpassas med utbytbar grafik genom printade insticksdekaler som placeras bakom glaspanelerna.



Anpassningsbara paneler

Bak- och sidopaneler kan skräddarsys för att passa alla behov eller miljöer. Bakre panel endast PRO modell



LED-belysning

LED-paneler på tre sidor ger näst intill obegränsade möjligheter till profilering. Endast PRO-modell.


FUNKTIONER ONYX *Pro*

Från det första idéutkastet har vårt mantra varit att form följer funktion. Resultatet är en espressomaskin fullspäckad med funktioner och den är lika intuitiv som attraktiv. Alla funktioner är enkla att hitta och använda redan från den allra första bryggningen.



Touchskärm

Ta kontroll över brygnings-, programmerings- och rengöringsfunktioner med en 2,5-tums LCD-skärm.




Ångrör med anti-sugventiler

Ångrör med rakt flöde säkerställer minimal ångbegränsning. Hygieniska och lätta att rengöra tack vare teflonbeläggning och anti-sugventiler.



Gruppskyljning

Håll brygggrupperna rena och klara att användas mellan bryggningarna med en enkel knapptryckning.



Puls-/Auto ångreglage

Ånga mjölken för hand med perfekt resultat eller låt maskinen göra jobbet och styra ångan automatiskt.




Grupper med förbrygning

Låt kaffesmaken utvecklas naturligt med förbrygning och absolut mättnad i varje dos.



Uppfällbara kopphyllor

Kopphyllorna kan fälls upp när de inte behövs och kan tas bort med en knapptryckning när de ska rengöras.



Isolerat flertankssystem med PID-kontroll

Avancerat PID-sensorsystem garanterar exakt temperatur för ånga och varje brygggrupp.



Automatisk rengöring

Automatisk rengöring innebär att alla brygggrupper rengörs samtidigt. Snabbstart i kontrollpanelen.

ONYX^{Pro}

ONYX Pro 2 GR TS*

ONYX Pro 3 GR TS*

Modeller är i take away utförande med plats för höga latteglas. Utrustad med uppfällbara kopphyllor för mindre koppar.

* Turbo steamer



ONYX Pro 2GR



ONYX Pro 3GR

ONYX

ONYX 2 GR

ONYX 2 GR Mini

Modeller är i take away utförande med plats för höga latteglas. Utrustad med uppfällbara kopphyllor för mindre koppar.



ONYX 2GR




ONYX Mini 2GR




Baksidan på standardmodell i rostfritt

FUNKTIONER ONYX



Knappsats

Knappsats för vardera brygggrupp i kombination med digital display för enkel användning och programmering.




Mjuka portafilter

Bekväm, ergonomisk, lyxig och ändå extremt hållbar och stabil.



Gruppsköljning

Håll brygggrupperna rena och klara att användas mellan brygningarna med en enkel knapptryckning.



Isolerat flertankssystem med PID-kontroll

Avancerat PID-sensorsystem garanterar exakt temperatur för ånga och varje brygggrupp.



Grupper med förbrygning

Låt kaffesmaken utvecklas naturligt med förbrygning och absolut mättnad i varje dos.



Ångrör med anti-sug funktion

För extra hygien är ångröret utrustat med en ventil för att minimera risken att mjölk sugas upp i ångröret.



Ångreglage

Manuellt ångreglage för skumning av mjölk med perfekt resultat.



Automatisk rengöring


Automatisk rengöring innebär att alla brygggrupper rengörs samtidigt. Snabbstart i kontrollpanelen.

SPECIFIKATIONER

	ONYX ^{Pro}		ONYX	
	2 GR	3 GR	2GR	2 GR MINI
	415V 3N / 4860W	415V 3N / 6440W	240V 1N / 3350W	240V 1N / 2800W
Höjd	520 mm	520 mm	520mm	520mm
Djup	585 mm	585 mm	585mm	585mm
Bredd	705 mm	985 mm	705mm	490mm
Vikt	70 kg	98 kg	67 kg	47 kg
Brygggrupper	2	3	2	2
Tankvolym (L)	11.5+(1.5+1.5)	17.5+(1.5+1.5+1.5)	11,5	6
Tanktryck	0,8 till 1,2 bar	0,8 till 1,2 bar	0,8 till 1,2 bar	0,8 till 1,2 bar
Antal tankar	3	4	1	1
Ångrör	1	1	2	2
Turbo-steamer	1	1	-	-
Hetvattenuttag	1	1	1	1
Ljudnivå	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB

DESIGNA DIN ONYX

Du kan enkelt designa maskinens baksida* och sidopaneler efter eget önskemål för att få din egen unika maskin. Grafiken kan enkelt bytas ut när som helst. För branding beställ uppsättning transparent glas.



Vi rekommenderar att grafiken folieras på en 1mm tjock plastskiva. Kontakta oss för mallar.

* Branding baksida endast promodell. Standardmodellen har rostfri baksida.

